

RI-320 連線型控制器



● 產品規格：

- ◆ CPU：INTEL 8051相容晶片；內部 WATCH DOG 監視
- ◆ RAM：32K內建程式記憶體，資料記憶體採FLASH RAM設計，容量32KB，讀寫週期10萬次
- ◆ 通訊介面：一組RS-485通訊介面，傳輸距離1200公尺以上
- ◆ 定址方式：軟體設定，最大可編至32站，可ON-LINE設定
- ◆ 輸入裝置：12鍵矩陣式鍵盤
- ◆ 感應方式：外接感應讀頭，可讀取EM或Mifare系列卡片
- ◆ 顯示裝置：2顆雙色LED指示電源、讀卡狀態及開門動作
- ◆ 操作模式：有僅感應卡、感應卡加密碼、感應卡或按密碼三種模式
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號2048張
- ◆ 卡片管理：單增、單刪、群增、群刪、清除、學習
- ◆ 開門時間：1~255秒可調(PULSE)、ON/OFF(LATCH)兩種
- ◆ 警報功能：具開門逾時未關、強行進入、反破壞等警報輸出
- ◆ 輸出容量：開門及警報繼電器接點輸出容量：2A/120Vac
- ◆ 輸入信號：外接開門鈕、開門偵測、密碼重置接點
- ◆ 工作電壓：DC 12~15V
- ◆ 消耗電流：最大100mA
- ◆ 工作溫度：0°C ~ 55°C
- ◆ 顏色：黑色或灰色
- ◆ 外觀尺寸：115mm(長) x 75mm(寬) x 23mm(厚)