

## RI-370M Mifare樓層控制主機



### ● 產品規格：

- ◆ CPU：ARM 32bit Cortex-M0；內部 WATCH DOG 監視
- ◆ RAM：64KB內建程式記憶體，資料記憶體採FLASH RAM設計，容量達2M Byte，讀寫週期100萬次
- ◆ 通訊介面：一組RS-485通訊介面，傳輸距離1200公尺以上
- ◆ 定址方式：軟體設定，最大可編至32站，可ON-LINE設定
- ◆ 感應方式：內建感應讀頭，可讀取Mifare卡片
- ◆ 輸入裝置：12鍵紅外線遙控鍵盤
- ◆ 顯示裝置：2顆雙色LED指示電源、讀卡狀態及開門動作
- ◆ 卡片格式：Mifare 13.56MHz 6H8D 編碼格式
- ◆ 感應距離：4~7cm
- ◆ 操作模式：感應卡
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號6,000張，紀錄達60,000筆
- ◆ 卡片管理：單增、單刪、群增、群刪、清除、學習
- ◆ 電梯按鈕：3~255秒可調(RI-1616)
- ◆ 警報功能：具反脅迫、開門逾時未關、強行進入、反破壞等警報輸出
- ◆ 時段管制：內建時間IC，140組時段管制功能
- ◆ 樓層管制：搭配RI-1616樓層控制板，具99層樓層管制
- ◆ 工作電壓：DC 12~15V；消耗電流最大100mA
- ◆ 工作溫度：0°C ~ 55°C
- ◆ 顏色：黑色或灰色
- ◆ 外型尺寸：114mm(長) x 74mm(寬) x 26mm(高)