

BA-730 8通道數位輸入 4通道數位輸出卡



產品規格：

- ◆ 本功能卡為 8通道之數位輸入及4通道之數位輸出功能卡，輸入部分可接各類訊號輸入包括乾接點或 TTL 訊號，也可外接電壓轉換器接受電壓訊號，使用彈性大，輸出部分提供 4 點繼電器乾接點輸出，單晶片 CPU 電路設計並有WATCH DOG 監視穩定度高，與電腦離線可暫存 32筆資料，確保資料不遺漏。
- ◆ 具256Bytes SRAM暫存記憶體
- ◆ 具8K Bytes程式記憶體空間(EEPROM)
- ◆ 具一組RS-485通訊界面。 傳輸距離：4000英尺以上
- ◆ 具電源指示燈，CPU診斷指示燈，傳送指示燈及接收指示燈
- ◆ 具一組站碼識別指撥開關(DIP Switch)，最大可編至128站
- ◆ 電源：DC 12V。耗電量：最大 DC 100mA
- ◆ 輸入訊號：乾接點、TTL 或 +12V 電壓訊號 (電壓轉換器)
- ◆ 輸入短路電流：4mA
- ◆ 輸出訊號：SPDT(單刀雙擲)乾接點。
- ◆ 繼電器接點：AC110V 1A 或 AC24V 2A
- ◆ 繼電器接點壽命：100萬次。繼電器電力消耗：DC 5V，30mA
- ◆ 繼電器接點復歸時間：5 msec。繼電器絕緣阻抗：1,000MΩ
- ◆ 外型尺寸：160mm (長) x 110mm (寬) x 37mm (高)