

RI-630L

車道一進一出控制器



● 產品規格：

- ◆ ARM 32bit Cortex-M0 CPU，64KB內建程式記憶體，內建WATCH DOG 防當機監視
- ◆ 資料記憶體採FLASH RAM設計，容量達2M Byte，讀寫週期100萬次
- ◆ 顯示裝置：18×2 英數字或 9×2 中文字 背光型LCD，可顯示中文姓名
- ◆ 輸入裝置：16鍵矩陣式LED鍵盤
- ◆ 可擴充紅外線遙控接收介面，利用紅外線遙控器取代鍵盤，方便隱藏式安裝設定使用
- ◆ 電腦連線型，傳輸介面RS-485，傳輸速度9600Baud
- ◆ 具外接讀頭RS-485信號介面，可連接8個EM或Mifare系列讀頭作一進一出管制
- ◆ 具車道感應線圈偵測輸入，可防止用一張卡讓多台車進出的狀況
- ◆ 可讀取16進位或10進位編號卡片，16進位又可設定有效位數為16、24或32位元
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號6,000張，紀錄達60,000筆
- ◆ 具255組時段管制、與查詢卡號功能
- ◆ 具反破壞警報輸出
- ◆ 電源供應DC12~15V，最大耗電量250mA
- ◆ 繼電器接點輸出容量：2A/120Vac
- ◆ 工作溫度範圍：0°~55°C
- ◆ 外型尺寸：145mm(長) x 102mm(寬) x 31mm(高)