

RI-770LM

2.4G & Mifare雙用連線型 樓層控制讀卡機



● 產品規格：

- ◆ ARM 32bit Cortex-M0 CPU，64KB內建程式記憶體
- ◆ 輸入裝置：7段LED顯示亂數觸控鍵盤
- ◆ 內建WATCH DOG 防當機監視
- ◆ 資料記憶體採FLASH RAM設計，容量達2M Byte，讀寫週期100萬次
- ◆ 顯示裝置4行16個英數字或8個中文字，自發光OLED可顯示中文姓名
- ◆ 可擴充紅外線遙控接收介面，方便隱藏式安裝設定使用
- ◆ 電腦連線型，傳輸介面RS-485，傳輸速度9600Baud
- ◆ 內建感應讀頭，可讀取2.4GHz與Mifare 13.56MHz卡片
- ◆ 可讀取16進位或10進位編號卡片，16進位又可設定有效位數為16、24或32位元
- ◆ 操作模式有僅感應卡、感應卡加個人密碼、感應卡或按密碼三種模式
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號6,000張，紀錄達60,000筆
- ◆ 電梯按鈕：3~255秒可調 (RI-1616)
- ◆ 具99層樓層管制、140組時段管制
- ◆ 具個人語音中文訊息、255組時段管制、個人密碼與查詢卡號功能
- ◆ 具反破壞、反脅迫、開門逾時未關、強行進入等警報輸出
- ◆ 電源供應DC12~15V；最大耗電量250mA
- ◆ 繼電器接點輸出容量：2A/120Vac
- ◆ 工作溫度範圍：0°~55°C
- ◆ 外型尺寸：132mm(長) x 83mm(寬) x 22mm(高)