

RI-670L

i-Tag 2.4G無線求救主機



● 產品規格：

- ◆ ARM 32bit Cortex-M0 CPU，64KB內建程式記憶體，內建WATCH DOG 防當機監視
- ◆ 資料記憶體採FLASH RAM設計，容量達2M Byte，讀寫週期100萬次
- ◆ 顯示裝置：18×2 英數字或 9×2 中文字 背光型LCD
- ◆ 輸入裝置：16鍵矩陣式鍵盤
- ◆ 卡片容量：連續或任意卡號12000張
- ◆ 單機卡片增減可採單張或整批方式操作，整批增減最大容量一次9999張
- ◆ 具查詢卡號與反破壞功能
- ◆ 警報輸出時間可設定1~255秒
- ◆ 連線介面RS-485，傳輸速度9600Baud
- ◆ 天線型式：內建
- ◆ 感應距離：10~15米
- ◆ 可由LCD監看發射器卡號及訊號強度
- ◆ 接收靈敏度：-50dbm 至 -90dbm可調
- ◆ 電源供應DC12~15V；最大耗電量250mA
- ◆ 繼電器接點輸出容量：15A/120Vac
- ◆ 工作溫度範圍：0° ~60°C
- ◆ 外型尺寸：145mm(長) x 102mm(寬) x 49mm(高)
- ◆ 需搭配 RI-05C / RI-06型Tag按鈕，作為緊急求救之用

